

SPRAY URKI-DRY

GUIA LIJADO

Edición nº: 020 2017/12

Cod: 6090090180097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

SPRAY URKI-DRY es una pintura acrílica negra de fácil lijado utilizada como guía de lijado en spray para conseguir una superficie lisa y sin defectos.

Sin apenas tiempo de secado y evitando el embozamiento del papel de lija.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


Para aplicar en superficies claras (imprimación, masilla y aparejo), permite la detección de defectos superficiales (poros, piel de naranja) y facilita la preparación en el proceso de lijado para obtener un buen acabado. Utilizable en procesos de lijado en seco y húmedo.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar SPRAY URKI-DRY

Aplicar 1 mano dejando secar antes de cada operación de lijado.

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.



Distancia de pintado
20-30 cm.



1 mano pulverizada



Seco 5 min.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Negro
Brillo 60°-60°	Mate

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.