



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHA TÉCNICA

Versión: 1.0

GRAVITEX PLUS

PROTECTOR ANTIGRAVILLA HS

FICHA TÉCNICA Y GUÍA DE PROCESOS

Revestimiento para bajos duradero y resistente que se puede utilizar para reproducir el acabado de protección antigraivilla original del fabricante. Su sistema de amortiguación de vibración y sonido hace que sea ideal para su uso en compartimentos interiores y paneles.

PROPIEDADES

- Fórmula 1k lista para usar.
- Su fórmula de alto relleno cubre marcas y cordones de soldadura.
- Protege contra gravilla, sal, humedad y corrosión.

Colores disponibles • Gris • Negro • Blanco

DATOS TÉCNICOS



Superficies

- Pintura original
- Acero desnudo
- Para aluminio y superficies galvanizadas se recomienda un Aparejo Fosfante de Agarre tal como ACID#8

Viscosidad 3,75 - 4,25 poise

Gravedad específica g/cm³ 1,01 - 1,03

GUÍA DE APLICACIÓN



Herramientas necesarias

- Desengrasante
- Pistola GUN/1
- Abrasivos
- Buzos de pintores



Preparación de la superficie

Para obtener los mejores resultados, una buena preparación es fundamental. Desengrase con U-POL Precleaner (S2000, S2001 o S2002). Frote la superficie:

Pintura curada original: limpiar en húmedo con P400

Aparejo de GRP, SMC, fibra de vidrio, poliéster: limpiar en seco con P180.

Antes de aplicar el aparejo, limpie superficialmente una vez más con Desengrasantes SYSTEM 20 y seque bien.



Poise de viscosidad

3,75 - 4,25 poise

Vida útil a 20 °C

N/A



GRAVITEX PLUS

DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHA TÉCNICA

Versión: 1.0

PROTECTOR ANTIGRAVILLA HS

FICHA TÉCNICA Y GUÍA DE PROCESOS



Pistola GUN/1

Presión de aire en la pistola 3 - 5 bar

El producto se entrega listo para usar. El equipo se puede limpiar con un producto estándar para limpiar pistolas a base de solventes o con un diluyente.



Manos

Espesor / Micras 1 - 2 manos
aprox. 100 - 150 por mano



Evaporación a 20 °C

Entre cada mano 10 - 15 min.



Tiempos de secado

Tiempo de espera para repintar a 20 °C De cuatro a seis horas dependiendo de la capa de relleno y la temperatura ambiente.



Repintado

Sobre GRAVITEX se puede aplicar la mayoría de los sistemas de pintura. Para obtener niveles de brillo y durabilidad óptimos se recomienda el uso de un aparejo.

INFORMACIÓN ACERCA DEL ALMACENAMIENTO Y COV



Conservación en almacén

Dos años a partir de la fabricación en los contenedores originales cerrados herméticamente.

Temperatura de almacenamiento recomendada 5 - 25 °C

Limpieza de los equipos El equipo se puede limpiar con un diluyente estándar a base de solventes.

Información acerca de COV



El límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en formato listo para usar es 840 g/litro. El contenido COV de este producto en formato listo para usar es 430 g/litro.

Código	Formato	Color
GRA/NB1	Botella de 1L	Negro
GRA/GG1	Botella de 1L	Gris
GRA/BW1	Botella de 1L	Blanco



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHA TÉCNICA

Versión: 1.0

GRAVITEX PLUS

PROTECTOR ANTIGRAVILLA HS

FICHA TÉCNICA Y GUÍA DE PROCESOS

IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL Lea todas las instrucciones antes de usar.

Este producto contiene materiales peligrosos y, por lo tanto, siempre debe utilizarse equipo de protección personal apropiado.

Consulte la etiqueta y la ficha técnica de seguridad para conocer todas las instrucciones de manipulación y la información de protección personal. Si el usuario decide no utilizar el equipo de protección personal recomendado, U-POL no se hace responsable de las consecuencias derivadas. Los datos indicados anteriormente son de carácter informativo y pueden cambiar sin previo aviso. El comprador será responsable de garantizar la idoneidad de los productos para su propio uso y de comprobar que la información esté actualizada. La recomendación de utilizar nuestros productos y aplicaciones indicada en nuestras fichas técnicas se basa en nuestro conocimiento y experiencia. Estas fichas técnicas están disponibles en su distribuidor local o en el sitio web de U-POL, WWW.U-POL.COM. U-POL no se hace responsable de los resultados obtenidos por terceros cuyos métodos no podamos controlar y, por lo tanto, tampoco se responsabiliza de los daños consecuentes o accidentales que puedan derivarse de ello, incluidos la pérdida de beneficios.

U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street
London, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

Ventas Reino Unido

Tel.: +44 (0)20 8492 5920
Fax: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

Internacional

Tel.: +44 (0)20 8492 5900
Fax: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Asistencia técnica

Tel.: +44 (0)1933 230 310
Fax: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com
